# Паяльник Goot CXR-31 220В 22Вт для прецизионной пайки



### Описание

Прецизионный, профессиональный паяльник GOOT CXR-31 предназначен для проведения ручных паяльных работ по ремонту и изготовлению радио и электронных изделий. Компактная, очень эффективная и легкая модель, спроектированная для продолжительной работы. Высокоэффективный керамический нагреватель. Накидная гайка для простой замены жал. Особо долговечные жала goot PX-60RT с толстым хромовым покрытием 12 видов (взаимозаменяемые с НАККО -900 серии). Подходят широко распространенные китайские жала. Антифрикционная накладка из вспененной резины на ручке, делает работу особенно комфортной.

# ТРУБЧАТЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ доот - Япония Трубка из керамики окиси алюминия резистивный слой из вольфрама слой спекание в водородной печи при t=1500°C

Керамический нагреватель goot выполнен печатью тонкодисперсным вольфрамовым порошком на керамической подложке. Затем подложка оборачивается вокруг керамического стержня из оксида алюминия и спекается в пламени водородной печи при t=1500°С. Образуется прочный, долговечный, термостойкий элемент с высоким сопротивлением изоляции - более 100 МΩ. Который может развивать температуру до 700°С. Цилиндрический керамический нагревательных элемент, электрическое сопротивление которого увеличивается с ростом температуры (PTC = Positive Temperature Coefficient). Свойство РТС керамических нагревателей «goot» используется дважды. Во-первых, форсированная передача мощности на стадии нагрева приводит инструмент в рабочее состояние гораздо быстрее, чем при использовании нихромовых нагревателей.

Во-вторых, становится возможной пайка массивных соединений и многослойных плат на невысоких температурах, что является условием обеспечения надежности.

## Характеристики

- Напряжение: 220 В АС 50 Гц - Потребляемая мощность: 22 Вт
- Штатное жало: PX-60RT-SB
- Максимальная температура (со штатным жалом): 380°C
- Сопротивление изоляции:  $> 100 \ \mathrm{M}\Omega \ (500 \ \mathrm{B})$
- Керамический нагревательный элемент d=4 мм.
- Длина: 210 мм (без сетевого шнура)
- Вес: 40 г (без сетевого шнура)
- Упаковка: блистер

## Сменные части (приобретаются отдельно)

- Нагреватель CXR-30H
- Гайка TQ-77NUT
- Кожух нагревателя РХ-60НР
- Втулка CXR-31SS
- Сменные жала goot PX-60RT



