

## Флюс Ф-61А

### Описание:

Флюс "Ф-61А для алюминия" является классическим активным флюсом для низкотемпературной пайки. Предназначение: высокоеффективный бескадмиевый флюс для низкотемпературной пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий. Свойства: химически активный, температурный интервал 150-320°C. Удобное дозирование, герметичная упаковка. Отмывка: в проточной воде.

Состав: триэтаноламин, фторборат цинк, фторборат аммоний.

Внешний вид: бесцветный или светло-желтый раствор, допускается наличие незначительных калоидных образований.

Требования безопасности: Флюс "Ф-61А для алюминия" является пожаробезопасной и взрывобезопасной продукцией. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. При проведении работ, а также после их окончания необходимо проветривать помещение. В процессе работ использовать индивидуальные средства защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. При попадании флюса на руки их необходимо вымыть водой с мылом. В случае попадания флюса в глаза их необходимо обильно промыть водой. Не допускать попадания в желудок.

### Технические характеристики:

Температура наибольшей активности: +150... +320°C

Вес: 30 мл

