

## Измерительная головка Э377, амперметр

### Описание:

Амперметр Э377 предназначен для измерения тока в цепях переменного тока частотой 50Гц.

Габариты - 120x120x125мм.

Класс точности - 1,5.

Вибропрочный, тряскопрочный.

Приборы используются для работы в полевых условиях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности до 95% (при 35°C).

Амперметры Э377 класса точности 1,5 для частоты 50Гц или 60Гц включается непосредственно и имеют конечное значение шкалы 3А, 50А, 75А, 300А.

Основная погрешность приборов типа Э377 класса 1,5 не превышает  $\pm 1,5\%$  конечного значения шкалы.

Время успокоения подвижной части - не превышает 4 сек.

Рабочее положение приборов - вертикальное.

Характер шкалы прибора - неравномерный.

Изменение показаний прибора вследствие отклонения температуры окружающего воздуха от 20°C (в диапазоне от -40°C до +50°C) не превышает  $\pm 0,8\%$  - для прибора класса 1,5 на каждые 10 град;

- под влиянием внешних магнитных полей напряженностью 400А/м - не превышает  $\pm 2,5\%$ ;

- при отклонении прибора на 45° от вертикального положения в любом направлении - не превышает  $\pm 1,5\%$  для прибора класса 1,5;

- при отклонении частоты от номинальной на  $\pm 10\%$  - не превышает  $\pm 1,5\%$  для прибора класса 1,5.

Наработка на отказ не менее 25 000 ч. Средний срок службы не менее 6 лет.



### Технические характеристики

- Предел измерения – 3 А, 50А, 75А, 300А
- Класс точности — 1,5
- Нормальное положение: вертикальное
- Габаритные размеры: 120x120x125мм
- Масса: не более 1,0 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.