

Оповещатели сигнальные
акустические ОСА-110

Этикетка

Оповещатели сигнальные акустические ОСА-110

предназначены для установки в системы охранной сигнализации (автомобильные, пожарные, а также системы для охраны объектов)

Основные технические характеристики

Наименование, характеристики, единица измерения	Норма
Уровень звукового давления на резонансной частоте ($2,2 \pm 0,5$) кГц, дБ, не менее	110
Расстояние, см	100
Рабочее напряжение, В	70
Входная потребляемая мощность, Вт, не более	0,6
Ток потребления, мА, не более	60

Содержание драгоценных металлов

Драгоценных металлов не содержится

Содержание цветных металлов

Цветных металлов не содержится

Сведения о приемке

Оповещатели сигнальные акустические ОСА-110 соответствуют техническим условиям ДЖГК.425540.001 ТУ

Указания по эксплуатации

- При монтаже оповещателя допускается одноразовая пайка к контактам в течение не более 2с. на расстоянии не менее 5мм от места выхода контактов из-под крышки. Припой ПОС-61, температура паяльника (350 ± 5)°C.
- При монтаже оповещателя положение его в пространстве не регламентируется. Крепление можно производить винтами или шурупами с тыльной части, а с лицевой части, предварительно убрав перемычки глухих отверстий.
- На оповещатель (при его работе) подается сигнал напряжением до 70В, которое при несоблюдении мер безопасности может оказаться опасным для жизни.

Нельзя производить монтажные работы при подводимом сигнале.